

RENDIMIENTO CONFIABLE EN TODO CLIMA.

El GEOLANDAR A/T4™ es un neumático todo terreno diseñado para brindarle la conducción suave y silenciosa que desea, pero con la ventaja de una durabilidad real todoterreno que le garantiza la libertad de explorar cualquier terreno e ir a cualquier parte.

Su compuesto contribuye a una mayor durabilidad, previniendo cortes y arrancamientos, ofreciendo una mayor durabilidad (baja generación de calor).

• CARACTERÍSTICAS



BLOQUES CENTRALES 2 EN 1.

Excelente tracción.
Resistencia a cortes.



SIPES ONDULADOS PROFUNDOS.

Frenado y desalojo de agua.



EXPULSORES VERTICALES.

Buena tracción en lodo y nieve.
Previene daños por piedras atrapadas.



BLOQUES 2 EN 1 DEL COSTADO.

Durabilidad y gran tracción Off-road.
Apariencia agresiva.



TABLA DE MEDIDAS

Medida de la llanta	Código	Rango de carga	UTQG	Peso (kg)	MEDIDA DE RIN		DIMENSIONES INFLADO				Costado
					Rin recomendado (pulgadas)	Rin alternativo (pulgadas)	Ancho total (mm)	Diámetro total (mm)	Profundidad de banda (mm)	Carga Máxima [Kg] @ Presión Máxima [psi] (en frío)	
30X9.50R15 LT 104S	-	C		16.7	7.5	6.0-8.0	240.0	756.0	13.4	900@50	BW
31X10.50R15 LT 109S	-	C		19.2	8.5	7.0-9.0	268.0	781.0	13.9	1030@50	BW
32X11.50R15 LT 113S	-	C		22.0	9.0	7.5-10.0	290.0	807.0	14.3	1150@50	BW
33X12.50R15 LT 108S	-	C		23.0	10.0	8.0-10.5	319.0	830.0	14.3	1000@35	BW
LT215/75R15 106/103S	-	D		14.0	6.0	5.5-7.0	216.0	709.0	12.8	950@65	BW
LT235/75R15 110/107S	110101807	D		17.0	6.5	6.0-8.0	235.0	739.0	13.0	1060@65	BW
LT215/85R16 115/112R	-	E		17.7	6.0	5.5-7.0	216.0	778.0	13.0	1215@80	BW
LT225/75R16 115/112S	110101809	E		16.1	6.0	6.0-7.5	223.0	750.0	12.9	1215@80	BW
LT235/85R16 120/116S	110101810	E		21.1	6.5	6.0-7.5	235.0	812.0	13.4	1380@80	BW
LT245/70R16 118/115R	-	E		19.1	7.0	6.5-8.0	248.0	756.0	13.9	1320@80	BW
LT245/75R16 120/116 S	-	E		20.3	7.0	6.5-8.0	248.0	780.0	13.6	1380@80	BW
LT265/75R16 123/120 S	-	E		22.4	7.5	7.0-9.0	267.0	810.0	13.9	1550@80	BW
LT285/75R16 126/123 S	-	E		24.8	8.0	7.5-9.5	286.0	840.0	13.9	1705@80	BW
LT295/75R16 128/125R	-	E		26.8	8.0	7.5-10.0	294.0	854.0	14.3	1800@80	BW
LT305/70R16 124/121S	110101817	E		25.9	9.0	8.0-10.0	311.0	840.0	14.3	1600@65	BW
LT315/75R16 127/124R	110101818	E		28.2	8.5	8.0-10.5	313.0	884.0	14.5	1750@65	BW
35X12.50R17 LT 125R	-	E		29.9	10.0	8.0-10.5	318.0	881.0	14.2	1655@65	BW
LT235/80R17 120/117 S	-	E		20.5	6.5	6.0-8.0	235.0	814.0	13.4	1400@80	BW
LT245/70R17 119/116S	110101822	E		19.9	7.0	6.5-8.0	248.0	782.0	13.6	1360@80	BW
LT245/75R17 121/118 S	-	E		21.3	7.0	6.5-8.0	248.0	806.0	13.6	1450@80	BW
LT255/70R17 121/118S	-	E		21.7	7.5	6.5-8.5	257.0	797.0	13.8	1450@80	BW
LT265/70R17 121/118 S	-	E		23.1	8.0	7.5-9.0	272.0	810.0	13.9	1450@80	BW
LT285/70R17 121/118 S	-	E		25.0	8.5	7.5-9.5	292.0	838.0	13.9	1450@80	BW
LT285/75R17 121/118S	-	E		26.7	8.0	7.5-9.5	286.0	866.0	13.7	1450@80	BW
LT315/70R17 121/118S	110101833	E		25.8	9.5	8.0-10.5	323.0	880.0	14.4	1450@65	BW
35X12.50R18 123S	110101835	E		28.2	10.0	8.5-11.0	318.0	883.0	14.8	1550@65	BW
35X12.50R18 LT 123S	-	E		28.2	10.0	8.5-11.0	318.0	883.0	14.8	1550@65	BW
LT265/70R18 124/121S	-	E		23.5	8.0	7.0-9.0	272.0	835.0	13.9	1600@80	BW
LT275/65R18 123/120 S	-	E		23.6	8.0	8.0-9.0	279.0	821.0	13.9	1550@80	BW
LT275/70R18 125/122 S	-	E		25.2	8.0	7.0-9.0	279.0	849.0	13.9	1655@80	BW
LT285/65R18 125/122S	110101843	E		24.7	8.5	8.5-10.0	292.0	833.0	13.9	1655@80	BW
LT285/75R18 129/126S	-	E		27.6	8.0	7.5-9.5	286.0	891.0	14.2	1850@80	BW
LT295/70R18 129/126S	-	E		27.9	8.5	7.5-10.0	299.0	877.0	14.3	1850@80	BW
LT305/70R18 126/123R	-	E		30.9	9.0	8.0-10.0	316.0	888.0	14.2	1705@65	BW
LT325/60R18 124/121S	-	E		29.5	9.5	9.5-11.5	333.0	852.0	14.3	1600@65	BW
35X12.50R20 121R	110101850	E		28.0	10.0	8.5-11.0	318.0	883.0	14.4	1450@65	BW
35X12.50R20 LT 121R	-	E		28.0	10.0	8.5-11.0	318.0	883.0	14.4	1450@65	BW
LT265/50R20 115/112S	-	E		21.4	8.5	8.0-9.5	266.0	780.0	13.6	1215@80	BW
LT275/55R20 120/117S	-	E		23.7	8.5	8.0-9.5	284.0	816.0	14.1	1400@80	BW
LT275/60R20 123/120S	-	E		24.5	8.0	8.0-9.5	279.0	844.0	13.9	1550@80	BW
LT285/55R20 122/119S	-	E		24.9	9.0	8.5-10.0	297.0	828.0	13.9	1500@80	BW
LT275/65R20 126/123S	110101854	E		23.9	8.0	8.0-9.5	279.0	872.0	14.0	1705@80	BW
LT285/65R20 127/124S	110101857	E		26.7	8.5	8.5-10.0	292.0	884.0	14.1	1750@80	BW
LT295/55R20 123/120S	-	E		26.3	9.5	8.5-10.5	309.0	838.0	14.5	1550@80	BW
LT295/60R20 126/123S	-	E		26.7	8.5	8.5-10.5	299.0	868.0	14.2	1705@80	BW
LT295/65R20 129/126S	-	E		30.4	8.5	8.5-10.5	299.0	898.0	14.3	1850@80	BW
LT305/55R20 121/118S	-	E		26.6	9.5	9.0-11.0	316.0	850.0	14.2	1450@65	BW
LT325/60R20 126/123 S	-	E		33.5	9.5	9.5-11.5	331.0	904.0	14.4	1705@65	BW